

TWEETER 350W REDONDO 12V ABS

SKU: 27665
MODELO: F92207

ESPECIFICACIONES

Tipo	Tweeter piezoeléctrico redondo
Potencia	350 W
Voltaje	12 V
Cantidad	2 unidades
Color	Negro
Tamaño	37 mm diámetro x 17 mm alto
Frecuencia	3.5 kHz - 20 kHz
Sensibilidad	105 dB (1 m / 1 W)
Dispersión	90°
Impedancia	4 ohm
Compatibilidad	Sistemas 4/8/16 ohm
Conexión 300 W	Resistor 15 ohm
Conexión 200 W	Serie con condensador
Uso sin altavoz	Carga resistiva 4/8/16 ohm



Aplicación:

Tweeter piezoeléctrico redondo diseñado para complementar sistemas de audio automotriz o de sonido que trabajen a 12 V, aportando reproducción de frecuencias altas entre 3.5 kHz y 20 kHz. Su sensibilidad de 105 dB y dispersión de 90° favorecen una salida sonora clara y direccionada, adecuada para mejorar la presencia de agudos en instalaciones compatibles con impedancias de 4, 8 o 16 ohm.

Recomendaciones:

Instalar respetando el esquema de conexión indicado para evitar daños en el sistema o en el tweeter. Para sistemas de 300 W debe emplearse resistor de 15 ohm, mientras que para 200 W se indica conexión en serie con condensador. Si se conecta sin altavoz, debe sustituirse la carga del altavoz con una carga resistiva compatible de 4, 8 o 16 ohm.

Observaciones:

El empaque tipo blíster incluye dos tweeters piezoeléctricos redondos de acabado negro, con formato compacto de 37 mm de diámetro por 17 mm de altura. La tecnología piezoeléctrica permite reforzar las frecuencias agudas con buena sensibilidad y sin requerir accesorios adicionales visibles. Su diseño facilita la integración en sistemas de audio que necesiten mayor definición en altas frecuencias.

Medida: 11.5x4x12 cm	Marca SAFARI
Peso: 25 g	
Empaque: Blíster doble	

Accesorio

Adhesivos